



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: http://www.simaecao.sc.gov.br

Página: 1 / 2

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 23/2026

Processo Adm.: 42/2026

Data do Processo: 30/04/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 42/2026
b) **Nr. Licitação:** 23/2026 - DE
c) **Modalidade:** Dispensa eletrônica
d) **Data de Homologação:** 14/05/2026
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de transdutores de pressão, destinados à manutenção do estoque mínimo do almoxarifado e à utilização nos serviços operacionais do SIMAE – Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro/SC.*

Participante: DANNA COMERCIAL LTDA (13.550.358/0001-30)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Transdutor de pressão p/imersão p/medição de nível 0 a 10 com ranger de 0 a 10 MCA, sinal de 4 a 20 MA, deverão ser do tipo metálico, com as características mínimas: alimentação de 10 a 30 VCC; precisão > que 0,5% FE; sistema de cabos com construção hermética e inteira, contra umidade IP68; construção em aço inoxidável 303S21; membrana de contato com o líquido em cerâmica; cabo de ligação elétrica e conexão ip68, de no mínimo 10 m. Marcas de referência (Siemens, Ictel ou Vórtice ou similar). (Código SIMAE *512)	10,000	UN	900,00	9.000,00
2	Transdutor de pressão p/inserção p/medição de nível 0 a 150 para instalação em adutora. Os transdutores de pressão com saída analógica 4-20 MA, modelo PA3024 da IFM ou os modelos da Siemens, Ictel ou Vórtice ou similar, deverão ser do tipo metálico com rosca e niple, para instalação sobre tubulações de ferro ou PVC, com as características mínimas: alimentação de 10 a 30 VCC; precisão > que 0,5% FE; sistema de cabos com construção hermética e inteira, contra umidade IP68; construção em aço inoxidável 303S21; membrana de contato com o líquido em cerâmica; cabo de ligação elétrica e conexão ip68, de no mínimo 10 m; niple de conexão hidráulica para rosca macho 1/2".(Código SIMAE *2034)	6,000	UN	850,00	5.100,00
3	Transdutor de pressão p/inserção p/medição de nível 0 a 50 para instalação em adutora. Os transdutores de pressão com saída analógica 4-20 MA, modelo PA3024 da IFM ou os modelos da Siemens, Ictel ou Vórtice ou similar, deverão ser do tipo metálico com rosca e niple, para instalação sobre tubulações de ferro ou PVC, com as características mínimas: alimentação de 10 a 30 VCC; precisão > que 0,5% FE; sistema de cabos com construção hermética e inteira, contra umidade IP68; construção em aço inoxidável 303S21; membrana de contato com o líquido em cerâmica; cabo de ligação elétrica e conexão ip68, de no mínimo 10 m; niple de conexão hidráulica para rosca macho 1/2". (Código SIMAE *688)	6,000	UN	850,00	5.100,00

Total do Participante: 19.200,00

Total Geral: 19.200,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto (Simae)	13.001.17.512.0165.2146.3.3.90.00.00	R\$ 31.700,00

Capinzal, 14 de Maio de 2026

.....
DIONISIO ALZIR ROSSET

.....
Assinatura do Responsável