



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: http://www.simaecao.sc.gov.br

Página: 1 / 2

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 20/2026

Processo Adm.: 36/2026

Data do Processo: 17/04/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 36/2026
b) **Nr. Licitação:** 20/2026 - DE
c) **Modalidade:** Dispensa eletrônica
d) **Data de Homologação:** 04/05/2026
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de conjuntos de rádio transmissor e rádio receptor (uma unidade de transmissor e uma unidade de receptor – PAR, por conjunto), especificamente/necessariamente da MARCA DR CONTROL, MODELO FLOAT KEY, os quais se destinam à substituição dos que já estão em operação, quando da necessidade em virtude de problemas técnicos que possam sofrer, tanto por desgastes naturais pelo uso, quanto por avarias causadas por intempéries climáticas e/ou outras.*

Participante: 58.577.910 CHRISTOFHER EDUARDO MENDES ROCHA (58.577.910/0001-11)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Conjunto de rádio transmissor e rádio receptor (uma unidade de transmissor e uma unidade de receptor - PAR, por conjunto) sem fio, bidirecional, da marca DR CONTROL, modelo Float Key C/E - C/E (Com Energia - Com Energia), com 1 (um) canal de entrada e saída digitais, para sistema de acionamento do quadro de comando de poço artesiano, através da boia de nível do reservatório de armazenamento de água. Rede ponto-a-ponto. Distância mínima de alcance de 8000 metros. Proteção mínima IP65. Alimentação: 12V DC (via fonte externa) ou 220V. Indicação visual de status (LEDs por canal). Rele de saída com capacidade mínima de 10A. Os rádios deverão possuir fonte estabilizadora bivolt automático 110/220V, com saída 12V DC/2A, uma para cada transmissor e uma para cada receptor. Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão. Os rádios deverão possuir homologação junto a ANATEL.	4,000	CJ	3.870,00	15.480,00

Total do Participante: 15.480,00

Total Geral: 15.480,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Ampliação e Manutenção de Sistema Supervisório (Simae)	13.001.17.512.0165.1074.4.4.90.00.00	R\$ 18.200,00

Capinzal, 04 de Maio de 2026

.....
DIONISIO ALZIR ROSSET

.....
Assinatura do Responsável